

# SOFTWARE Y HARDWARE BIOMÉTRICO MÁS AVANZADO DEL MUNDO

Soluciones de control de Acceso y Asistencia



Made in Korea

# Reconocimiento Facial

## FaceStation 2



- Detección de rostro vivo (durante el enrolamiento y la verificación)
- Condiciones de luz de 0 a 25.000 Lux
- Infrarrojo y cámara a color
- Realiza 3.000 validaciones/segundo
- Almacena hasta 30.000 usuarios (1:1) y 3.000 (1:N)
- Almacena hasta 5.000.000 registros de texto y 50.000 imágenes
- Tarjetas móviles a través de tecnología NFC (Android) y BLE (iOS)
- Wiegand (entrada & salida) / RS485 (master/esclavo seleccionable) / TCP-IP / 1 Relay / 2 entradas TTL
- Wi-Fi: IEEE 802,11 b/g
- Radiofrecuencia: 125kHz y 13,56MHz
- Video teléfono: Voz sobre IP por protocolo SIP (video + voz)
- DC 24V



## FaceLite



- Detección de rostro vivo (durante el enrolamiento y la verificación)
- Condiciones de luz de 0 a 25.000 Lux
- Cámara Infrarrojo
- Realiza 3.000 validaciones/segundo
- Almacena hasta 30.000 usuarios (1:1) y 3.000 (1:N)
- Almacena hasta 5.000.000 registros de texto
- Lectura de tarjetas móviles NFC/BLE
- Wiegand (in/out seleccionable) / RS485 (master/esclavo seleccionable) / TCP-IP 10/100 Mbps, MDI/MDI-X auto
- Radiofrecuencia: EM 125 kHz y 13,56 MHz: MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC/BLE
- 24 VDC



# Reconocimiento Dactilar

## BioStation A2



- Realiza 150.000 validaciones/segundo
- Almacena hasta 500.000 usuarios (1:1), 100.000(1:N)
- Almacena hasta 5.000.000 registros de texto
- Almacena hasta 50.000 registros de imagen
- Lectura de tarjetas móviles con NFC / BLE
- Wiegand / RS485 / TCP-IP / PoE(Power over Ethernet) / Wi-Fi
- RF: 125 kHz EM, HID Prox y 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC
- Detección de Huella Viva
- Video teléfono: Voz sobre IP por protocolo SIP (video + voz)



## BioStation 2



- Certificación IP65
- Realiza 20.000 validaciones/segundo
- Almacena hasta 500.000 usuarios (1:1), 20.000 (1:N)
- Almacena hasta 3.000.000 registros de texto
- Lectura de tarjetas móviles con NFC
- Wiegand / RS485 / TCP-IP / PoE(Power over Ethernet) /
- RWaid-Fiofrecuencia: 125 kHz EM, HID Prox y 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC



## BioStation L2



- Realiza 150.000 validaciones/segundo
- Almacena hasta 500.000 usuarios (1:1), 100.000(1:N)
- Almacena hasta 5.000.000 registros de texto
- Almacena hasta 50.000 registros de imagen
- Lectura de tarjetas móviles con NFC / BLE
- Wiegand / RS485 / TCP-IP / PoE(Power over Ethernet) / Wi-Fi
- RF: 125 kHz EM, HID Prox y 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC
- Detección de Huella Viva
- Video teléfono: Voz sobre IP por protocolo SIP (video + voz)



# Reconocimiento Dactilar

## BioLite N2



- Certificación IP67
- Almacena hasta 10.000 usuarios (1:1)
- Almacena hasta 1.000.000 registros de texto
- Acceptable of BioStar 2 Mobile Card with NFC
- Opcion RF: 125kHz EM, HID Prox y 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC & 2.4GHz BLE
- Detección de Huella Viva



## BioEntry W2



- Certificación IP67 y Protección IK09
- Realiza 150.000 validaciones/segundo
- Almacena hasta 500.000 usuarios (1:1), 100.000(1:N)
- Almacena hasta 1.000.000 registros de texto
- Lectura de tarjetas móviles con NFC
- Wiegand / RS485 / TCP-IP / PoE (Power over Ethernet)
- Opcion RF: 125 kHz EM, HID Prox y 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC
- Detección de Huella Viva



## BioEntry Plus 2



- Realiza 10.000 validaciones/segundo
- Almacena hasta 10.000 usuarios
- Almacena hasta 1.000.000 registros de texto
- Lectura de tarjetas móviles con NFC
- Opcion RF: 125 kHz EM, HID Prox y 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC
- Wiegand / RS485 / TCP-IP



## BioEntry R2



- Dispositivo esclavo para soluciones centralizadas
- Lectura de tarjetas móviles con NFC
- Opcion RF: 125 kHz EM y 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa
- RS485 (esclavo)



# RFID (Identificación por Radiofrecuencia)

## Xpass 2



- Certificación IP67 e IK08
- Almacena hasta 200.000 usuarios
- Almacena hasta 1.000.000 registros de texto
- Wiegand / RS485 (Maestro o Esclavo) / TCP-IP
- PoE(Power of Ethernet)
- Opcion RF: 125 kHz EM y 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa
- Lectura de tarjetas móviles con NFC y BLE



## Xpass Slim 2



- Certificación IP65
- Almacena hasta 50,000 usuarios
- Almacena hasta 100.000 registros de texto
- Lectura de tarjetas móviles con NFC
- Opcion RF: 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1(CSN), FeliCa
- Wiegand / RS485 / TCP-IP



## Casos de éxito en Bolivia

### Embajadas



Ubicación: Ciudad de La Paz - Bolivia Nueva Embajada de Italia  
Año de Finalización: 2019  
Aplicación: Control de acceso y portero con video.  
Tecnología: Panel de control, huella dactilar, SIP.  
Soluciones: Corestation: 1 Unidad Biostation A2: 2 Unidades  
BioEntry R2: 8 unidades Biostar 2 Advanced

### Universidades



Ubicación: Ciudad de La Paz - Facultad de Postgrado  
Año de finalización: 2019  
Aplicación: Molinete electromecánico  
Tecnología: Panel de control, huella dactilar  
Soluciones: Catrax Plus 2 carriles, Bioentry P2 (2 unidades),  
Biostar

### Empresas



Ubicación: Santa Cruz de la Sierra - Bolivia  
Año de Finalización: 2019  
Aplicación: Molinete Electromecánico  
Tecnología: Panel de Control, huella dactilar  
Soluciones: Catrax Master 2 carriles, BioEntry P2 (2 unidades),  
BioStar2



Ubicación: Ciudad de Oruro-centro de distribución  
Año de finalización: 2019  
Aplicación: Molinete electromecánico  
Tecnología: Panel de control, huella dactilar  
Soluciones: Catrax master 2 carriles, Biostation L2 (4 unidades),  
Biostar